

Трубы со склада и на заказ ООО АРГУС Сибирь ИП Кузьмин В.А

630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 58, оф.6

8-923-128-07-08 8-906-995-43-87 Вячеслав

1280708@mail.ru

сайт: argus54.ru

тел/факс (383) 211-28-46

Прайс-лист с 14.01.2025г

Жесткая теплоизоляция Скорлупа ППУ												
Диаметр		Скорлупа				Отвод						
изолируемо	Толщина	без	Армафол	Стеклопл			без	Армафол		Оцинковк		
й трубы	изоляции	покрытия	экстра	астик	Оцинковка	Бандаж	покрытия	экстра	астик	а		
9	40	480	564	601	по запросу	28	513	590	600	запрос		
25	50	693	792	840	по запросу	28	741	852	867	запрос		
	40	533	622	660	по запросу	30	570	656	667	запрос		
32	50	763	868	919	по запросу	30	817	939	966	запрос		
	40	582	675	716	по запросу	32	621	714	727	запрос		
45	50	816	925	979	по запросу	32	872	1003	1020	запрос		
	40	607	699	741	по запросу	36	647	744	757	запрос		
57	50	839	942	997	по запросу	36	896	1029	1047	запрос		
	40	704	804	853	по запросу	39	752	863	878	запрос		
76	50	958	1070	1133	по запросу	39	1023	1176	1196	запрос		
	40	759	863	916	по запросу	41	810	931	947	запрос		
89	50	1018	1136	1202	по запросу	41	1086	1249	1271	запрос		
	40	813	922	977	по запросу	52	868	998	1015	запрос		
108	50	1082	1202	1270	по запросу	52	1154	1327	1350	запрос		
	40	846	958	1014	по запросу	、54	903	1038	1056	запрос		
114	50	1127	1251	1322	по запросу	54	1204	1384	1408	запрос		
	40	979	1107	1172	по запросу	58	1045	1202	1223	запрос		
133	50	1296	1434	1517	по запросу	58	1384	1592	1619	запрос		
	40	1128	1270	1344	по запросу	61	1204	1385	1409	запрос		
159	50	1479	1632	1724	по запросу	61	1579	1816	1847	запрос		

Состоит из 2-х полуцилиндров. Длинна 1 метр.

Для теплоизоляции трубопроводов с температурой теплоносителя до +120 град

ГИБКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ											
ThermaECO											
Внешний	Толщина изоляции										
диаметр		a									
трубы	6мм	9мм	13мм	20мм	25мм						
20	22	30	- 47	104	193						
25	25	36	, 53	117	201						
32	36	47	62	130	226						
40	· construction	57	80	141	253						
50		81	113	178	298						
63		104	128	201	402						
75		145	149	239	453						
90	72	214	219	338	536						
110		257	269	411	688						

Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом, отрезками по 2 метра Цвет темно-серый

Диапазон температур от -80 до +95 град